Agri Trans Plus

Universal transmissionsolja

Användningsområden

Castrol Agri Trans Plus 80W är en universalolja avsedd för hydraulsystem, transmissioner och kraftuttag med s.k "våta bromsar". Oljan har förbättrade rostskyddsegenskaper samt ger bästa förslitningsskydd från start och under hela driftstiden.

Egenskaper / Fördelar

• En universal transmissionsolja minskar lagerhållningen och spar pengar. Förenklar servicen och minskar risken för felaktig användning.
• Längre livslängd på komponenterna minskar tid och kostnad för underhåll
• Ger stabil arbetstemperatur och mjukare växling

Specifikationer / Prestanda

API GL-4
MF M1143 / M1145
MF M1141 / M1135 (påfyllnad)
JDM J20C
Ford M2C 134D
Volvo VME WB 101
Caterpillar TO-2
Case MS 1207
ZF TE-ML 05F, 17E
Castrol intygar att Castrol Agri Trans Plus kan användas i jordbruksutrustning som kräver specifikation Case MS 1209, MAT3505 och MAT3525.

Castrol Agri Trans Plus skall ej fyllas på eller blandas med orginaloljor som möter Case MS1209 eller MAT3505. I dylika fall skall oljan bytas helt.

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkningen undvikes. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälso-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälso-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger infromation om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.
Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

	Testmetod	Enhet	Värde:

SAE 80W

Densitet vid 15ºC	ISO 3675 / ASTM D1298	g/cm^3	0.888
Viskositet vid 40ºC	ISO 3104 / ASTM D445	mm^2/s	57
Viskositet vid 100ºC	ISO 3104 / ASTM D445	mm^2/s	10.2
Viskositetsindex	ISO 2909 / ASTM D2270	-	167
CCS -25ºC	ASTM D5293	mPa.s	6750
Flampunkt (COC)	ISO 2592 / ASTM D92	^0C	230
Lägsta flyttemperatur	ISO 3016 / ASTM D97	^0C	-39

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljarn kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Nordic Lubricants AB
S:t Göransgatan 57
Box 491 04
100 28 Stockholm
Telefon: 0770 456 799
Telefax: 08-441 11 10
E-post: sweden.consumer@castrol.com
www.castrol.com/se

Date Created: 04/03/2002 13:24:16 Last Modified:14/11/2008