SÄKERHETSDATABLAD

PRORANGE™ SPEED WAX 94e

Omarbetad: 2013-05-06

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn PRORANGE™ SPEED WAX 94e

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Producentens artikelnummer
43940001

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag	Lahega Kemi AB
Adress	Box 13073
Postnr/Ort	250 13 Helsingborg
Land	Sweden
E-post	info@lahega.se
Hemsida	www.lahega.se
Tel	+46 42 25 67 00
Fax	+46 42 25 67 50

KONTAKTPERSON

Namn	E-post	Tel	Land
Åsa Möller	asa.moller@lahega.se	042-256700	

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
112	SOS Alarm	0-24
08-33 12 31	Giftinformationscentralen	0-24

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning: R10, R66

Allvarligaste skadliga effekterna:: Brandfarligt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter

SAMMANSÄTTNING

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (<0,1% bensen) (5 - 10 %)

R-fraser	
R10	Brandfarligt.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-FRASER
S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S23 Undvik inandning av ånga.
S37 Använd lämpliga skyddshandskar.
S43 Vid brandsläckning använd koldioxid eller pulver.
S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

2.3 Andra faror

Ingen känd information.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr.	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (<0,1% bensen)		265-150-3	64742-48-9	5 - 10 %	Xn,R10 - R65 - R66	
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	01-2119456620-43	265-149-8	64742-47-8	5 - 10 %	Xn,R65 - R66	Asp. Tox. 1 H304 EUH066
Ligroin		232-453-7	8032-32-4	1 - 5 %	Xn,F,R11 - R65 - R66 - R67	

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-faroangivelser som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Ingående petroleumlösningsmedel innehåller <0,1% Bensen, vilket innebär att den inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Ge grädde eller matolja. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna.Kontakta omedelbart läkare.

HUD

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

ÖGON

Skölj med ljummet vatten.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten.Vid brand avges kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Använd lämplig skyddsutrustning.Se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga behållare.Skickas till destruktion.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

INFORMATION

Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.Observera risken för antändning. Håll åtskilt från antändningskällor och ventilera området.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet).Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Undvik hud- och ögonkontakt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalförpackning.Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Lagras vid temperaturer mellan 5 ºC och 35 ºC.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen känd information.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn	CAS-nr.	Intervall	ppm	mg/m³	År	Anmärkningar
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	15 min.				
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	8 h		1000		
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (<0,1% bensen)	64742-48-9	15 min.		500	2005	
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (<0,1% bensen)	64742-48-9	8 h		350	2005	
R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen)						

8.2 Begränsning av exponeringen

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Använd god allmänventilation. Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning.

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av nitril.Barriärkräm kan användas för att skydda huden.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd ska användas vid koncentrationer överstigande hygieniska gränsvärden. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND Viskös vätska.

FÄRG Rosa.

LUKT Karaktäristisk.

LÖSLIGHET Ej vattenlöslig.

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
pH (koncentrerad)	Data saknas		
pH (brukslösning)	Data saknas		
Smältpunkt	~ 0 °C		
Fryspunkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	~ 100 °C		
Flampunkt	~ 40 °C	TCC	
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgränser	Data saknas		
Ångtryck	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	> 7 mm2/s	40°C	

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	~ 97 g/cm³	20°C	

Kommentar nr	Kommentar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.

10.5 Oförenliga material

Ingen känd information.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand avges kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Kan ge irritation på slemhinnor, illamående och kräkningar.

Akut dermal toxicitet

Långvarig eller upprepad exponering kan ge: Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden.

Akut inhalationstoxicitet

Inandning av ånga/dimma kan ge irritation i näsa och andningsvägar samt huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kan ge sveda och tårflöde.

Fara vid aspiration

Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation.

Annan giftig inverkan

Toxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta						
Exponeringssätt	**Exp.tid**	**Värde/enhet**	**Resultera**	**Art**	**Källa**	**Testmetod**
LC50 (Akut fisk)	96h	> 100 mg/l				
EC50 (Akut Daphnia)	48h	> 100 mg/l				
IC50 (Akut alg)	72h	> 100 mg/l				

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (<0,1% bensen)						
Exponeringssätt	**Exp.tid**	**Värde/enhet**	**Resultera**	**Art**	**Källa**	**Testmetod**
LC50 (Akut fisk)	96h	2200 mg/l		Pimephales promelas		

EKOTOXICITET

Produkten har ej testats.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta						
Exponeringssätt	**Exp.tid**	**Värde/enhet**	**Resultera**	**Art**	**Källa**	**Testmetod**
BOD		> 60 %				

Produkten har ej testats.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta						
Exponeringssätt	**Exp.tid**	**Värde/enhet**	**Resultera**	**Art**	**Källa**	**Testmetod**
Log Pow		2 - 7				

Innehåller komponent/komponenter som kan bioackumuleras.

12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

Inte bedömd som miljöfarlig. Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Tömda förpackningar lämnas till återvinning.Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Lokala bestämmelser och EU-bestämmelser skall följas vid avfallshantering.

AVFALLSGRUPP

Förslag på EWC-kod: 12 01 12

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Ja

Landtransport (ADR/RID)			
14.1 UN-nummer	3295	**14.4 Förpackningsgrupp**	III
14.2 Officiell transportbenämning	Kolväten, flytande, n.o.s (nafta)/ Hydrocarbons, liquid, n.o.s (naphta)	**14.5 Miljöfaror**	
14.3 Faroklass för transport	3		
Faroetikett(er)	3		
Farlighetsnummer	30	**Tunnelrestriktionskod**	(D/E)

Transporter på inre vattenvägar (AND)			
14.1 UN-nummer		**14.4 Förpackningsgrupp**	
14.2 Officiell transportbenämning	Hydrocarbons, liquid, n.o.s (naphta)	**14.5 Miljöfaror**	
14.3 Faroklass för transport			
Faroetikett(er)			
Miljörisk i tankfartyg			

Sjötransport (IMDG)			
14.1 UN-nummer	3295	**14.4 Förpackningsgrupp**	III
14.2 Officiell transportbenämning	Hydrocarbons, liquid, n.o.s (naphta)	**14.5 Miljöfaror**	
14.3 Faroklass för transport	3		
Faroetikett(er)			
Sub Risk:			
IMDG-kod segregationsgrupp			
Marin förorening			
Ämnets namn(er) om marin förorening			
EMS:			

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)			
14.1 UN-nummer		**14.4 Förpackningsgrupp**	
14.2 Officiell transportbenämning	Hydrocarbons, liquid, n.o.s (naphta)		
14.3 Faroklass för transport			
Faroetikett(er)			

14.6 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Inte relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

Arbetsmiljöverkets författning "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar", AFS 2011:18. Preparatdirektivet 1999/45/EG. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

UTFÄRDAT: 2013-05-06

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER	
R10	Brandfarligt.
R11	Mycket brandfarligt.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER	
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.