



Snickerispackel för ispackling av nya, grundade och tidigare målade snickerier inomhus. Spacklet är lättarbetat, snabbtorkande och fyller bra vilket gör att det bär upp efterföljande färger väl.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. Sugande underlag, t.ex. nytt trä, grundas med V-Slip.

APPLICERING

Vid isättning av större hål bör man spackla i flera omgångar för att minska risken för sjunkning och sprickning.

Spackla ej vid lägre temperatur än +5°C.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Sampolymerdispersion
VERKTYG	Spackel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 1 timme
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara

FÖRVARAS FROSTFRITT