



Det här är en premiumtakfärg för de flesta taktyper inomhus vid både ny- och ommålning. Färgens unika formulering gör så att du på enklast möjliga sätt får ett garanterat professionellt slutresultat utan störande reflexer och ojämnheter. Färgens extremt låga glans hjälper även till att dölja mindre ojämnheter så att slutresultatet blir perfekt.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Alcro Grunda.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda sedan med Alcro Spärra.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Alcro Spärra.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t ex. nikotin och vattenskador grundas först med Alcro Isolera RF.

HÅL OCH SRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.

MÅLA

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Har du rikligt med färg i rollern hela tiden så undviker du att få ett ojämnt resultat.

Ett normalt smutsat tak behöver du bara måla en gång.

Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten.

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Tak inomhus
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Helmatt
1 LITER RÄCKER TILL	6-8 m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 0,5 timme. Övermålningsbar
RELATIV LUFTFUKTIGHET	3 timmar. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.
VOC	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC: < 30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

För bästa resultat använd rulle med kvalitet syntet lugglängd 18mm.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2017-03-08

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se