



Alcro Rullspackel grov är ett färdigblandat smidigt lätt grovgraderat rullspackel för bredspackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial inomhus. Spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Rullspackel Grov har mycket god fyllnadsförmåga. Spacklet är smidigt och grått till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

#### SPACKLA

Spacklet applicerar du med roller och gärna med förlängningsskaft, efterbearbetning görs med spackel-spade, max 8 mm skiktjocklek.

Spackla inte vid lägre temperatur än +5 C.

Använd slippapper med kornstorlek 100-120 och använd andningsskydd vid slipning. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Väggar och tak inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymer-Dispersion
VERKTYG	Roller
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
1 LITER RÄCKER TILL	1 m <sup>2</sup> (Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek). 0,3 l per meter skarv vid 3 gånger spackling
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Slip/målningsbar efter ca 12 timmar
GROVLEK	Grov
KULÖR	Grå

#### FÖRVARAS FROSTFRITT