



Det här är en täckfärg för målning av radiatorer och rör som håller normal temperatur för bostads- och kontorsutrymmen (max 80-90°C), samt plåt detaljer som t ex takkassetter och plåtskåp. Färgen flyter ut väl, fäster bra på underlaget och gulnar inte. Ytan blir hård och hållbar.

## GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

OBEHANDLADE YTOR rengör du från rost och tvättar med Målartvätt. Grundmåla sedan med Häfta.

## MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Använd pensel, roller eller spruta. Måla inte på ytan då den är varm - det kan göra att färgen flyter ut sämre och att resultatet blir stripigt.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

## TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Målning av element och rör inomhus
PRODUKTTYP	Täckfärg metall element
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÅDES MED	Vatten, ska normalt ej spådas
VERKTYG	Pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Halvblank, ca 40 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	Ca 8m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri ca 2 tim.
VOC	Övermålningsbar ca 8 tim. Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

## FÖRVARAS FROSTFRITT



2016-09-19  
För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)