



Det här är en helmatt väggfärg för målning av väggar i de flesta utrymmen inomhus där en vacker helmatt yta önskas. Färgen ger ett mycket lugnt intryck och har väldigt goda målningsegenskaper.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Grunda.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. Grunda med Grunda.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda med Spärra Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med Serva-lac Aqua Grundfärg.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.

TEXTILVÄV som tex juteväv grundar du med Spärra Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med en ruller med låg lugg typ Finlon, som ger en jämn och fin yta.

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Väggar inomhus
SPÅDES MED	Skall normalt ej spådas
VERKTYG	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Helmatt, 4 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	6-8 m²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 0,5 timme, övermålningsbar
RELATIV LUFTFUKTIGHET	2 timmar

FÖRVARAS FROSTFRITT

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2016-03-02

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se