



Det här är en dekorfärg som finns i olika metallkulörer. Du kan måla med den på t ex väggar, tak, pelare, prydnadssaker och möbler. Den ger en vacker metallyster och en yta som går att tvätta.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE ytor sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

YTOR SOM ÄR BLANKA/LACKFÄRGSYTOR slipar du.

HÅL OCH SPRICKOR spacklar du med Alcro Väggspackel eller Alcro Snabbspackel.

MÅLA

RÖR OM FÄRGEN VÄL. VÄGGYTOR målar du minst 2 gånger. Använd helst roller med låg lugg såsom Finlon-/filtrulle.

SNICKERIER målar du minst 2 gånger med pensel avsedd för vattenburen lackfärg. Måla inte vid lägre temperatur än +8°C. Tänk på att du kan skapa många olika effekter med olika målningstekniker - fråga din färghandlare om arbetsråd för målning.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Dekoratív inomhusmålning av väggar, möbler etc.
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÅDES MED	Skall normalt ej spådas
VERKTYG	Pensel el. roller
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Halvblank
1 LITER RÄCKER TILL	7-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +8°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Ca 12 timmar
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
VOC	Gränsvärde (Kat A/I):200 g/l (2010) Produktens VOC:<200 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

