



Det här är en grund- och täckfärg som stoppar begynnande rost och skyddar mot ytterligare rostbildning. Den passar utmärkt för järn och stål, t ex grindar, räcken och stuprör, men inte där riktigt kraftigt rostskydd behövs - ska du måla i en starkt korrosiv miljö som t ex på takplåtar eller skorstenar rekommenderar vi grundmåling med Roststopp.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Tvätta bort olja och fett med Fettlösare.

TIDIGARE MÅLADE UNDERLAG där den gamla färgen sitter ordentligt fast vid underlaget sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfiber-material.

ROST OCH GAMMAL LÖST SITTANDE FÄRG skrapar eller slipar du noggrant bort.

METALLRENA PARTIER grundmålar du innan du målar hela ytan.

FÖRZINKADE YTOR grundmålar du med Allround Grundfärg.

MÅLA

Måla med pensel eller roller. Stryk två gånger för bästa resultat.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemmsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Stål och järnytor utomhus
BINDEMEDEL	Alkyd
SPÅDES MED	Spådes ej
VERKTYG	Pensel, rulle
VERKTYG RENGÖRES MED	Penseltvätt
GLANS	Halvblank
1 LITER RÄCKER TILL	9-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +8°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 6 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar ca 24 tim.
AMAHUS LCS2	5
MÅLNINGSMATERIAL:	

EJ FROSTKÄNSLIG

KOMPLETT GRUND OCH TÄCKFÄRG METALL

2016-03-01
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO