



HERNIA 1870

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Hernia 1870 är ett färdigblandat tapetlim på stärkelsebas

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Hernia 1870 är anpassat för uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter i torra lokaler. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. Limmet appliceras med roller, pensel eller med tapetmaskin.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Befintliga papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Hernia 1870 spädd med 1 del vatten. Uppsättning: Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin. Undvik att lim kommer på tapetens framsida. Vik ihop våderna och låt dem ligga i några minuter. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa fast tapeten noga med ett lämpligt verktyg. Följ materialtillverkarens anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Modifierad stärkelse
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Benvit
Appliceringshjälpmedel	Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens anvisningar
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med vatten. Limfläckar tvättas bort med fuktig trasa eller svamp innan de torkat.
Densitet	1,04 g/cm ³
Torrhalt	13 ± 2 vikts%
Limåtgång	Ca 4 m ² /liter beroende på material och appliceringssätt
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 mån. vid +10 till 20°C i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

