



Det här är en färg för målning inomhus på ytor av sandspackel, puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Färgen ger ett bra fäste för magneter och gör på så sätt den målade ytan till en anslagstavla.

Magnet Dekorvägg kan du måla över med valfri täckfärgskulör. Passar lika bra hemma som på kontoret.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

En slät yta passar bäst för den här färgen, så spackla och slipa om du har ett ojämnt underlag. Använd fint slippapper; 120/180. Se också till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

PAPPERS- OCH VINYLTAPETER som är väl klistrade målar du direkt med Magnet Dekorvägg. Dåligt klistrade tapeter river du ned eller förgrundar med Kraft Takfärg. Ny glasfiberväv grundar du med Sober Grundfärg.

PUTS OCH BETONG borstar du fritt från stoft, spacklar ev. och grundar med Sober Grundfärg.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Väggspackel eller Handspackel. Slipa med slippapper 120/180.

GIPSSKIVOR spacklar du till en jämn yta med Handspackel, Finspackel eller Väggspackel. Måla sedan direkt med Magnet Dekorvägg.

MÅLA

OBS! Rör om färgen väl.

Måla flödigt med pensel eller roller av skumgummi eller filt. 1 liter bör räcka till ca 4m².

Låt färgen torka ca 24 timmar innan du stryker nästa

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Grundmålning av släta ytor inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymer
SPÄDES MED	Spädes ej
VERKTYG	Pensel el. roller
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Matt
1 LITER RÄCKER TILL	ca 4m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +8°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri ca 4 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar ca 24 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/I):140 g/l (2010) Produktens VOC:<140 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

skikt. Flera skikt ger optimalt fäste för magneter. Du kan måla över Magnet Dekorvägg med Sober, Tålig, Milltex, V-Mill eller Servalac i den kulör och glansgrad du önskar. Järnämnen i färgen kan ge en missfärgning så skölj noga ur t ex tvättho där du rengör penslar eller dylikt.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2016-10-20

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se