



Det här är ett fingraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för utspackling av tapetskarvar och skarvspackling på olika typer av skivmaterial. Det passar också bra för bredspackling och skrapspackling då du vill ha en mycket slät yta. Spacklet är lättarbetat, smidigt och vitt till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

SPACKLA

Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel. Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|--|
| ANVÄNDNING | Spackling av väggar och tak inomhus |
| BINDEMEDEL | Sampolymerdispersion |
| VERKTYG | Stålspackel |
| VERKTYG RENGÖRES MED | Vatten |
| 1 LITER RÄCKER TILL | 1m ² (Vid skarv-och bredspackling med 1mm skiktjocklek) |
| TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET | Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter ca 1 dygn |
| GROVLEK | Fin |
| KULÖR | Vit |

FÖRVARAS FROSTFRITT



2015-07-08
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se