



Bestå Grundolja Utomhus är en klar vattenburen olja särskilt utvecklad för att användas på obehandlade ändträn, panelskarvar och sprickor i trä utomhus. Bestå Grundolja Utomhus tränger väl in i underlaget och ger ett mycket bra skydd mot upptag av vatten och minskar risken för sprickbildning i trä och färgskikt.

FÖRBEHANDLA

Säkerställ att underlaget är torrt, rent och fritt från stoft. Åldrat och grånat trä avlägsnas genom att borsta och slipa.

GÖR SÅ HÄR

Rör om väl före användning. Applicera Bestå Grundolja Utomhus med en pensel tills träet är mättat. Eventuellt överskott torkas bort innan det hinner torka. Bestå Grundolja Utomhus ska alltid övermålas.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Trä utomhus
SPÅDES MED	Skall ej spädas
VERKTYG	Pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Glansfri
1 LITER RÄCKER TILL	6-12 m ² /l
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C och 80% relativ luftfuktighet
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar inom 30 minuter

FÖRVARAS FROSTFRITT

2020-04-30

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se