



Det här är ett medelgraderat lättspackel som tål vatten bra och som därför passar för våtutrymmen inomhus. Alcro Våtrumsspackel är avsett för skarv-, bred-och ispackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial i våtutrymmen där du vill ha en jämn och våtstark yta. Spacklet är lättarbetat, smidigt och fylligt, och grågrönt till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

SPACKLA

Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel. Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Spackling av våtutrymmen
BINDEMEDEL	Sampolymerdispersion
VERKTYG	Stålspackel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
1 LITER RÄCKER TILL	1m ² (Vid skarv-och bredspackling med 1 mm skiktjocklek)
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter ca 1 dygn
GROVLEK	Medel
KULÖR	Grågrön

FÖRVARAS FROSTFRITT