



Det här är ett medel för effektiv rengöring inomhus före målning. Målartvätt Plus tar bort fett, sot och smuts m m. Behandlade ytor blir rena och mattas ned, vilket ger ett bra fäste för ny färg. Observera att högblanka ytor mattas ned av behandlingen. Målartvätt Plus är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller < 5% nonjontensider.

## DOSERA SÅ HÄR

TILL RENGÖRING FÖRE MÅLNING: 1 del Målartvätt Plus till 5 delar vatten.

TILL UNDERHÅLLSTVÄTTNING: Av lätt smutsade ytor: 1 dl Målartvätt Plus till ca 2 liter vatten.

OBS! Använd inte utspädningskärl som kan förväxlas med kärl för mat eller dryck.

## GÖR RENT

Applicera lösningen med en svamp eller borste. Låt medlet verka några minuter, skölj sedan noga med rent vatten. Använd skyddshandskar.

OBS! Målartvätt Plus kan ha en etsande effekt på glas efter 10–20 minuters påverkan. Täck över glasytan innan du börjar rengöra.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

## NÄR DU RENGJORT KLART

Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Rengöring av målade ytor inomhus
INNEHÅLLER	AQUA Kaliumkarbonat TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE SODIUM GLUCONATE ALCOHOL C6 Alkylglukosid Alkyl Amide Etoxylate
ÖVRIGT	Spädningsförhållande: Rengöring 1:5

## FÖRVARAS FROSTFRITT

2017-04-28

För aktuell  
uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)