



Det här är en vattenburen olja som du använder på obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor. System Grundolja trä tränger väl in i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivt skydd mot angrepp från mögel, rötsvamp och blånad på trä ovan jord (användarklass 2 och 3). Behandlat trä får inte vara i kontakt med mark, eller utsättas för ständig vätning från regn, söt- eller saltvatten, och ska alltid övermålas.

FÖRBEHANDLA

Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Ål-drat och grånat trä tar du bort genom att borsta och slipa.

STRYK PÅ OLJAN

Rör om väl före användning. Appliceras med pensel. Stryk på System Grundolja Trä till träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort innan det torkat. Mängden som ska appliceras är 80-160 ml/m² (mot-svarande 6,25-12,5 m²/l) beroende på underlagets sugning. Normalt uppnås mängden genom 1-2 strykningar. System Grundolja Trä ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor. System Grundolja Trä ska alltid övermålas. Viktigt att grundmålade ytor underhålls löpande. För att skydda vattenlevande organismer får medlet inte användas i direkt kontakt med vattenmiljö (sjöar, vattendrag mm). Undvik spill vid behandling, täck mark för att förhindra att spill når mark och vatten.

VIKTIGT

Använd skyddshandskar och skyddskläder, även vid hantering av nybehandlat trä.

Låt inte mat, dryck, bestick och liknande komma i kontakt med produkten.

Tänk på att tvätta med tvål och vatten vid hudkontakt och att alltid tvätta händerna efter avslutat arbete.

Förvaras säkert.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Trä utomhus
SPÅDES MED	Spådes ej
VERKTYG	Pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten med lite diskmedel
GLANS	Glansfri
1 LITER RÄCKER TILL	6,25-12,5 m ² , beroende på underlagets sugning (motsvarande 80-160 g/m ²)
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C samt relativ fuktighet under 80%
ÖVERMÅLNINGSBAR	30 minuter
INNEHÅLLER	Propiokonazol och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ÖVRIGT	Förvaras oåtkomligt för barn

FÖRVARAS FROSTFRITT OCH VÄL TILLSLUTEN

Träskyddsmedel (PT8)

Registreringsnr: 5240

Behörighetsklass 3

Innehavare av produktgodkännande: Tikkurila Oyj, Kuninkaantie 1, P.O. Box 53, FI-01301, Finland

Batch nr: se tryckt nummer på burken

Sista användningsdatum: 2 år efter burkens öppnande.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön.

Inandas inte ångor/sprej.

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Läs våra arbetsråd, broschyrer och på vår hemsida.

2017-09-19

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se

FÖRSTA HJÄLPEN:

Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare.

Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Kontakta läkare om symptomen är allvarliga eller långvariga.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Produktrester och förpackningar tas om hand enligt lokala regler. Får inte tömmas i avlopp. Förorena inte något vatten med kemikalier eller förpackningar.

Verksamma ämnen:

0,9 % w/w 1-(2-(2',4'-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl)-1H-1,2,4- triazole (Propiconazole), 0,3 % w/w 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)

2017-09-19

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se